

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZ9S16192

## Выключатель нагрузки EASY9 ( модульный рубильник) 1П 125А 230В =S=

Код EAN : 3606480589973



### Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Выключатель
Краткое название устройства	Easy9 Выключатель
Переключатель приложений	Распределение
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Yes

### Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	125 А в 230 В 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
[Icm] включающая способность	1,875 кА
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1.5 kA during 1 s
Номинальное напряжение изоляции	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм

Глубина	66,5 мм
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	7000 циклы
Электрическая износостойкость	1000 cycles
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...50 мм <sup>2</sup> Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...35 мм <sup>2</sup> гибкий
Момент затяжки	3,5 Н-м

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60947-3
Сертификаты	CE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...70 °C

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	92 г
Высота упаковки 1	7,61 см
Ширина упаковки 1	1,8 см
Длина упаковки 1	8,56 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	144
Вес упаковки 2	13248 г
Высота упаковки 2	300 мм
Ширина упаковки 2	300 мм
Длина упаковки 2	400 мм

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Contractual warranty

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---