

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZ9S16492

Выключатель нагрузки EASY9 (модульный рубильник) 4П 125А 400В =S=

Код EAN : 3606480581236



Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Выключатель
Краткое название устройства	Easy9 Выключатель
Переключатель приложений	Распределение
Описание полюсов	4P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Yes

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	125 A в 400 В 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	400 V AC 50/60 Hz
[Icm] включающая способность	1,875 кА
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1.5 kA during 1 s
Номинальное напряжение изоляции	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	8
Высота	81 мм
Ширина	72 мм

Глубина	66,5 мм
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	7000 циклы
Электрическая износостойкость	1000 cycles
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...50 мм ² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...35 мм ² гибкий
Момент затяжки	3,5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60947-3
Сертификаты	CE
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...70 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	365 г
Высота упаковки 1	7,75 см
Ширина упаковки 1	7,21 см
Длина упаковки 1	8,55 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	3
Вес упаковки 2	1,09 кг
Высота упаковки 2	8,2 см
Ширина упаковки 2	8,8 см
Длина упаковки 2	22,3 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	36
Вес упаковки 3	13,14 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
