



### Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	ISW
Область применения	Изоляция Для дистанционного управления
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Yes

### Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	100 A в 240 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] включающая способность	5 кА выключатель-разъединитель
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1500 A
Номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	6 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Верхняя или нижняя: Да
Шаг 9 мм	2

Высота	85 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 cycles
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3,5 Н-м

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60947-3 EN 60947-3
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	85 г
Высота упаковки 1	1,8 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	9,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	1,058 кг
Высота упаковки 2	10 см
Ширина упаковки 2	8 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	132
Вес упаковки 3	12,125 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

### Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---