



### Основные характеристики

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Серия                                | Acti 9                        |
| Наименование продукта                | Acti 9 iSW                    |
| Тип продукта                         | Выключатель-разъединитель     |
| Краткое название устройства          | ISW                           |
| Область применения                   | Для дистанционного управления |
| Описание полюсов                     | 2P                            |
| Категория применения                 | AC-22A                        |
| Соответствие требованиям по изоляции | Yes                           |

### Дополнительные характеристики

|   |   |
|---|---|
| [Ie] номинальный рабочий ток                  | 20 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц                            |
| Номинальное рабочее напряжение                | 415 V AC 50/60 Hz   |
| Номинальное напряжение изоляции               | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4 |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 4 kV  |
| Тип управления                                | Рычаг управления  |
| Индикатор наличия напряжения                  | Индикация ВКЛ/ОТКЛ  |
| Индикатор положения контакта                  | Да  |
| Исполнение монтажа                            | Стационарный  |
| Способ монтажа                                | DIN-рейка   |
| Шаг 9 мм                                      | 2   |
| Высота  | 77 мм   |
| Ширина  | 18 мм   |
| Глубина                                       | 70 мм   |
| Цвет  | Белый   |
| Механическая износостойкость                  | 300000 циклы  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Электрическая износостойкость | 30000 циклы   |
| Соединения – клеммы           | Клеммы туннельного типа - 10 mm <sup>2</sup> - Жесткий<br>Клеммы туннельного типа - 10 mm <sup>2</sup> - гибкий<br>Клеммы туннельного типа - 10 mm <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов       | 9 мм  |
| Момент затяжки                | 1,2 Н-м   |

### Условия эксплуатации

|  |                  |
|--|------------------|
| Стандарты                                  | EN/IEC 60669-2-4 |
| Степень защиты IP                          | IP4              |
| Степень загрязнения                        | 2                |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2                |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °С     |
| Рабочая температура окружающей среды       | -20...50 °С      |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...70 °С      |

### Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Тип упаковки 1               | PCE       |
| Кол-во едениц в упаковке     | 1         |
| Вес упаковки                 | 66 г      |
| Высота упаковки 1            | 1,8 см    |
| Ширина упаковки 1            | 7,3 см    |
| Длина упаковки 1             | 8,1 см    |
| Тип упаковки 2               | BB1       |
| Количество штук в упаковке 2 | 12        |
| Вес упаковки 2               | 838 г     |
| Высота упаковки 2            | 2,9 см    |
| Ширина упаковки 2            | 30 см     |
| Длина упаковки 2             | 20 см     |
| Тип упаковки 3               | S03       |
| Количество штук в упаковке 3 | 144       |
| Вес упаковки 3               | 10,554 кг |
| Высота упаковки 3            | 30 см     |
| Ширина упаковки 3            | 30 см     |
| Длина упаковки 3             | 40 см     |

### Offer Sustainability

|   |  |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция   |
| Регламент REACH   | <a href="#">Декларация REACH</a>   |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да   |
| Директива EC RoHS   | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>  |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да   |
| Не содержит ртути   | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>   |
| Регламент RoHS Китая  | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>   |

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Профиль кругооборота | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>   |
| WEEE                 | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

---

### Contractual warranty

---

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|

---