



Основные характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Серия | Acti 9 |
| Наименование продукта | Acti 9 iSW |
| Тип продукта | Выключатель-разъединитель |
| Краткое название устройства | ISW |
| Область применения | Изоляция Для дистанционного управления |
| Описание полюсов | 2P |
| Категория применения | AC-22A |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| [Ie] номинальный рабочий ток | 40 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 415 В переменный ток 50/60 Гц |
| [Icm] включающая способность | 4,2 кА выключатель-разъединитель |
| [Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 1260 А |
| Номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 6 кВ |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
| Шаг 9 мм | 4 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глубина | 73 мм |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 15000 cycles |
| Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm ² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm ² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm ² - Гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов | 9 мм |
| Момент затяжки | 3,5 Н-м |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---------------------------|
| Стандарты | EN 60947-3 МЭК 60947-3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
| Относительная влажность | 95 % at 55 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кол-во единиц в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 168 г |
| Высота упаковки 1 | 7,6 см |
| Ширина упаковки 1 | 9,3 см |
| Длина упаковки 1 | 3,5 см |
| Тип упаковки 2 | BB1 |
| Количество штук в упаковке 2 | 6 |
| Вес упаковки 2 | 1,052 кг |
| Высота упаковки 2 | 3,3 см |
| Ширина упаковки 2 | 30 см |
| Длина упаковки 2 | 20 см |
| Тип упаковки 3 | S03 |
| Количество штук в упаковке 3 | 66 |
| Вес упаковки 3 | 12,06 кг |
| Высота упаковки 3 | 30 см |
| Ширина упаковки 3 | 30 см |
| Длина упаковки 3 | 40 см |

Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |

| | |
|--|--|
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Наличие галогенов | Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов |

Contractual warranty

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|