



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	ISW
Область применения	Изоляция Для дистанционного управления
Описание полюсов	2P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Yes

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 A в 415 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] включающая способность	4.2 kA switch-disconnector alone
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1260 A
Номинальное напряжение изоляции	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	6 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Верхняя или нижняя: Да
Шаг 9 мм	4

Высота	85 мм
Ширина	36 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	15000 cycles
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm ² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm ² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm ² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3,5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 МЭК 60947-3
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % at 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	167 г
Высота упаковки 1	8,5 см
Ширина упаковки 1	3,6 см
Длина упаковки 1	7,85 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,056 кг
Высота упаковки 2	9 см
Ширина упаковки 2	10 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	66
Вес упаковки 3	12,078 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---