



### Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Контакт ОЗ
Краткое название устройства	IOF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
[In] номинальный ток	6 A: 240 В переменный ток - 50/60 Гц 3 A: 415 В переменный ток - 50/60 Гц 2 A: 48 В постоянный ток 1,5 A: 60 В постоянный ток 1 A: 130 В постоянный ток 6 A: 24 В постоянный ток
Шаг 9 мм	1

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (китайская версия) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
Номинальное напряжение изоляции	500 V
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 kV
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм

Масса продукта	32 г
Цвет	White
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 1...4 мм <sup>2</sup> - Жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 мм <sup>2</sup> - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> - Жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 мм <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н-м

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	41,2 г
Высота упаковки 1	7,58 см
Ширина упаковки 1	9,27 см
Длина упаковки 1	1,64 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	563,4 г
Высота упаковки 2	10,06 см
Ширина упаковки 2	23,49 см
Длина упаковки 2	8,4 см

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Contractual warranty

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---