

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9S61132

Выключатель нагрузки с индикатором iSW 1P 32A красный

Код EAN : 3606480088933



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	iSW
Область применения	Для дистанционного управления
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	32 А в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC EN 60669-1
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое U	4 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ и лампочка
Напряжение цепи сигнализации	Пер. ток: 230 В 50/60 Hz
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	77 мм
Ширина	18 мм
Глубина	70 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	300000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы

Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - Жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1,2 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC EN 60669-1
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % at 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	60 г
Высота упаковки 1	2 см
Ширина упаковки 1	6,5 см
Длина упаковки 1	8 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	775 г
Высота упаковки 2	10 см
Ширина упаковки 2	8 см
Длина упаковки 2	23 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	144
Вес упаковки 3	9,787 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
