

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9S61220

## Выключатель нагрузки с индикатором iSW 2P 20А красный

Код EAN : 3606480088926



### Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	iSW
Область применения	Для дистанционного управления
Описание полюсов	2P
Категория применения	AC-22A

### Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	20 А в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	415 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC EN 60669-1
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое U	4 kV
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ и лампочка
Напряжение цепи сигнализации	Пер. ток: 230 В 50/60 Hz
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	77 мм
Ширина	18 мм
Глубина	70 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	300000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы

Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа - 10 mm <sup>2</sup> - Жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm <sup>2</sup> - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1,2 Н-м

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC EN 60669-1
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % at 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	68 г
Высота упаковки 1	2 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	867 г
Высота упаковки 2	10 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	24 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	144
Вес упаковки 3	11,281 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

---

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

---

### Contractual warranty

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---