

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# R9PS163

## RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ (мод. рубильник) 63A 1P

Код EAN : 3606481929471



### Основные характеристики

Продуктовая линейка	Resi9
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Область применения	Для дистанционного управления
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A conforming to IEC 60669-2-4
Стандарты	EN/IEC 60669-2-4
Качественные этикетки	EAC UA TR

### Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 A at 240 V AC 50/60 Hz
Номинальное рабочее напряжение	240 В переменный ток 50/60 Гц
Частота сети	50/60 Гц
[Icm] включающая способность	6 кА
Номинальный условный ток короткого замыкан	I <sub>nc</sub> 6 кА
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1500 А
Номинальное напряжение изоляции	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	6 kV conforming to IEC 60669-2-4
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм

Ширина	36 мм
Глубина	70,5 мм
Масса продукта	77 г
Цвет	Белый (RAL 9003)
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...50 мм <sup>2</sup> - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм <sup>2</sup> - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	14 mm for top or bottom connection
Момент затяжки	3.5 N.m top or bottom

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	76,59 г
Высота упаковки 1	1,793 см
Ширина упаковки 1	7,53 см
Длина упаковки 1	8,503 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	971,57 г
Высота упаковки 2	8,54 см
Ширина упаковки 2	9,29 см
Длина упаковки 2	22,1 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	144
Вес упаковки 3	12,099 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Contractual warranty

Гарантия	18 месяцев
----------	------------