

Технические характеристики продукта

Характеристики

R9PS363

RESI9 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ (мод. рубильник) 63А 3P

Код EAN : 3606481929495



Основные характеристики

Продуктовая линейка	Resi9
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Область применения	Для дистанционного управления
Описание полюсов	3P
Категория применения	AC-22A conforming to IEC 60669-2-4
Стандарты	EN/IEC 60669-2-4
Качественные этикетки	EAC UA TR

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 А в 415 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	415 В переменный ток 50/60 Гц
Частота сети	50/60 Гц
[Icm] включающая способность	6 кА
Номинальный условный ток короткого замыкан	I _{nc} 6 кА
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	1500 А
Номинальное напряжение изоляции	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н	6 kV conforming to IEC 60669-2-4
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Высота	81 мм

Ширина	54 мм
Глубина	70,5 мм
Масса продукта	232 г
Цвет	Белый (RAL 9003)
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...50 мм ² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм ² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм ² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	14 mm for top or bottom connection
Момент затяжки	3.5 N.m top or bottom

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	230 г
Высота упаковки 1	5,5 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	971 г
Высота упаковки 2	8,5 см
Ширина упаковки 2	8,5 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	48
Вес упаковки 3	12,049 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Contractual warranty

Гарантия	18 месяцев
----------	------------