

Технические характеристики продукта

Характеристики

R9D25632

RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N C 32A 6000A 30mA тип AC

Код EAN : 3606481905383



Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	АВДТ Resi9
Тип продукта	Автоматический выключатель дифференциального тока
Описание полюсов	1P + N
Положение нейтрали	Слева
Число защищенных полюсов	1
Номинальный ток	32 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC
Отключающая способность	6000 A AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
Качественные этикетки	EAC UA TR

Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 V AC 50 Hz
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x I _n
Технология отключения по дифференциальному току	Voltage independent
Номинальное напряжение изоляции	400 V

[U _{imp}] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 kV
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	82 мм
Ширина	36 мм
Глубина	70,5 мм
Масса продукта	186 г
Цвет	White
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	7500 cycles
Соединения – клеммы	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm ² - rigid Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm ² - flexible Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm ² - flexible with ferrule
Длина зачистки проводов	13 mm for top or bottom connection
Момент затяжки	2 N.m top or bottom
Защита от утечки на землю	Интегрированный

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	216 г
Высота упаковки 1	4 см
Ширина упаковки 1	8,3 см
Длина упаковки 1	10 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	60
Вес упаковки 2	13,041 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Contractual warranty

Гарантия	18 месяцев
----------	------------