

# Технические данные продукта **BLNVA105012**

## Характеристики

2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5)  
ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, МОЛОЧНЫЙ



### Описание

Серия	Blanca
Тип продукта или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Применение устройства	Подсветка
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Бежевый
Тип упаковки	Флоупак
Количество в групповой упаковке	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 A - 250 V AC, 50 Hz

### Дополнительно

Тип монтажа	Открытый
Функция выключателя	1-полюсный 2-клавишный
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000 cycles, conforming to IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Мощность зажимного соединения	1...2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий) 1...2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.058 кг
Стандарты	IEC 60669

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.