

Технические данные продукта **BLNVA105116**

Характеристики

2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с
подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, АНТРАЦИТ



Описание

Серия	Blanca
Тип продукта или компонента	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Применение устройства	Подсветка
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Черный
Тип упаковки	Флоупак
Количество в групповой упаковке	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 A - 250 V AC, 50 Hz

Дополнительно

Тип монтажа	Открытый
Функция выключателя	1-полюсный 2-клавишный
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000 cycles, conforming to IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Мощность зажимного соединения	1...2.5 mm ² (жесткий) 1...2.5 mm ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Индикация	Lamp
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.059 кг
Стандарты	IEC 60669

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.