

# Технические данные продукта **EZ9E108P2SRU**

## Характеристики

Easy9 корпус навесной с белой дверью  
1 ряд / 8 модулей



### Описание

Серия	Easy9
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду	8

### Дополнительно

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	16
Количество горизонтальных рядов	1
Общее количество модулей по 18 мм	8
Тип рейки	DIN
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	2 земля / нейтраль блок клемм с 8 привинченный отходящие линии
Кабельный ввод	
Тип передней крышки	Сплошная дверь
[In] номинальный ток	
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Шкаф : самозатухающий пластик
Ширина	184 мм снаружи
Высота	200 мм снаружи
Глубина	94 мм снаружи
Цвет	Белый ( RAL 9003 )
Масса продукта	590 г

### Эксплуатационные характеристики

стандарты	МЭК 60670-1-24
огнестойкость	650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
степень защиты IP	IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529 IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	2
рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
----------------------------------	--

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.