

# Технические данные продукта MIP22104S

## Характеристики

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ПРОЗРАЧ.  
ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2  
клеммы, Италия



### Описание

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду	4
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Дымчатый
Ширина	126 мм стена 150 мм снаружи
Высота	228 мм стена 252 мм снаружи
Глубина	18 мм снаружи 80 мм стена 98 мм общий
Глубина монтажа	80 мм

### Дополнительно

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Ввод кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 4 привинченный отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 4 привинченный отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 1 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль 2 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 2 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый ( RAL 9003 ) Дверь : дымчатый ( RAL 9003 )

### Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
этикетки качества	IMQ
огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
степень защиты IP	IP40
степень защиты IK	IK07
рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

---

## Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года #N/A и 2 цифры номера недели)	
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---