



### Основные характеристики

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Серия                                | Kaedra                               |
| Тип продукта                         | Защитный корпус                      |
| Тип ячейки                           | Миникорпус для модульного устройства |
| Принадлежности в комплекте со шкафом | 1 комплект маркировки                |
| Описание монтажной платы             | Перфорированная                      |

### Дополнительные характеристики

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Монтаж щита                               | Поверхность                  |
| Количество модулей по 18 мм в ряду        | 3                            |
| Общее количество модулей по 18 мм         | 3                            |
| Количество горизонтальных рядов           | 1                            |
| Класс изоляции                            | Двойная изоляция<br>Класс II |
| Оборудование в комплекте                  | 1 комплект для маркировки    |
| Тип передней крышки                       | Прозрачный                   |
| Номинальный ток                           | 63 А                         |
| Тип рейки                                 | DIN                          |
| Количество предварительных выводов PG ISO | 1                            |
| Описание параметров блокировки            | Доп. замок                   |
| Материал шкафа                            | Самозатухающий пластик       |
| Ширина                                    | 80 мм                        |
| Высота                                    | 150 mm                       |
| Глубина                                   | 98 мм                        |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Внутренняя глубина | 56 мм  |
| Цвет               | Прозрачный зеленый<br>Дверь:<br>Светло-серый (RAL 7035)<br>Шкаф: |

## Условия эксплуатации

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Стандарты                            | МЭК 60529<br>IEC 60439-3<br>IEC 670<br>EN 50102<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262  |
| Огнестойкость                        | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1   |
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529   |
| Степень ударостойкости IK            | IK09 в соответствии с EN 50102  |
| Environmental characteristics (UV)   | Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010<br>Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013 |
| Категория перенапряжения             | II  |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C   |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1               | PCE      |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1        |
| Вес упаковки                 | 255 г    |
| Высота упаковки 1            | 8 см     |
| Ширина упаковки 1            | 10 см    |
| Длина упаковки 1             | 15 см    |
| Тип упаковки 2               | BB1      |
| Количество штук в упаковке 2 | 20       |
| Вес упаковки 2               | 5,425 кг |
| Высота упаковки 2            | 35 см    |
| Ширина упаковки 2            | 23 см    |
| Длина упаковки 2             | 40 см    |
| Тип упаковки 3               | P12      |
| Количество штук в упаковке 3 | 480      |
| Вес упаковки 3               | 142,2 кг |
| Высота упаковки 3            | 80 см    |
| Ширина упаковки 3            | 80 см    |
| Длина упаковки 3             | 120 см   |

## Offer Sustainability

|   |  |
|---|--|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция   |
| Регламент REACH   | <a href="#">Декларация REACH</a>   |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да   |
| Директива EC RoHS   | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>    |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да   |
| Не содержит ртути   | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>   |
| Регламент RoHS Китая  | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Экологическая отчетность | <a href="#">Экологический профиль продукта</a> |
| Наличие галогенов        | Продукт, не содержащий галогенов               |

---

### Гарантия на оборудование

---

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|

---