



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Тип ячейки	Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки
Описание монтажной платы	Перфорированная

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	12
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	19 Вт
Номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	7
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	267 мм
Высота	200 мм

Глубина	112 мм
Внутренняя глубина	56 мм
Цвет	Прозрачный зеленый Дверь: Светло-серый (RAL 7035) Шкаф:

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-1 EN 50102 IEC 670 МЭК 60529 IEC 60439-3 EN 50262
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	810 г
Высота упаковки 1	11,4 см
Ширина упаковки 1	20 см
Длина упаковки 1	26,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	3,5 кг
Высота упаковки 2	22 см
Ширина упаковки 2	34 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	96
Вес упаковки 3	99,48 кг
Высота упаковки 3	80 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
