

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 13984

## Каедра 2x18 модули, пылевлагозащищенный щит

Код EAN : 3303430139843



### Основные характеристики

Серия	Каедра
Тип продукта	Защитный корпус
Тип ячейки	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 держатель клеммного блока 2 кабельные стяжки 2 комплекта маркировки 1 клеммный блок 4-конт. 1 клеммный блок 32-конт.
Описание монтажной платы	Перфорированная

### Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	36
Количество горизонтальных рядов	2
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	2 комплект для маркировки 2 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 Опора блока клемм 1 блок клемм, 32 отверстия
Тип передней крышки	Мультимедийный щит Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	47 Вт
Номинальный ток	90 А
Тип рейки	DIN

Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии 1 с 32 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	18 x 10 mm <sup>2</sup> 18 x 16 mm <sup>2</sup>
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Внутренняя глубина	88 мм
Цвет	Прозрачный зеленый Дверь: Светло-серый (RAL 7035) Шкаф:
Заданный участок	Испания

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 670 EN 50102 МЭК 60529 IEC 60439-3
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	4,19 кг
Высота упаковки 1	17 см
Ширина упаковки 1	46,8 см
Длина упаковки 1	47 см

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	<a href="#">Декларация REACh</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

---

Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов
-------------------	----------------------------------

---

### Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---