

Технические характеристики продукта

Характеристики

13985

Каедра 3x12 модулей пылевлагозащищенный щит

Код EAN : 3303430139850



Основные характеристики

Серия	Каедра
Тип продукта	Защитный корпус
Тип ячейки	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	3 кабельные стяжки 1 держатель клеммного блока 1 клеммный блок 4-конт. 1 клеммный блок 32-конт. 3 комплекта маркировки
Описание монтажной платы	Перфорированная

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	36
Количество горизонтальных рядов	3
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	3 комплект для маркировки 3 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 Опора блока клемм 1 блок клемм, 32 отверстия
Тип передней крышки	Прозрачный Мультимедийный щит
Рассеиваемая мощность, Вт	46 Вт
Номинальный ток	125 А
Тип рейки	DIN

Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии 1 с 32 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	340 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Внутренняя глубина	88 мм
Цвет	Прозрачный зеленый Дверь: Светло-серый (RAL 7035) Шкаф:
Заданный участок	Испания

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 EN 50102 МЭК 60529 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	4,375 кг
Высота упаковки 1	16,8 см
Ширина упаковки 1	35,5 см
Длина упаковки 1	62 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов
-------------------	----------------------------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
