

Технические данные продукта MIP22118

Характеристики

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ.
1РЯД/18МОД, IP40, IK07, 63А, 2 клеммы, Италия



Описание

| | |
|------------------------------------|---|
| Серия | Mini Pragma |
| Тип продукта или компонента | Шкаф |
| Тип шкафа | Модульный шкаф |
| Количество модулей по 18 мм в ряду | 18 |
| Количество горизонтальных рядов | 1 |
| Тип передней крышки | Сплошной |
| Ширина | 378 мм стена 402 мм снаружи |
| Высота | 228 мм стена 252 мм снаружи |
| Глубина | 18 мм снаружи 80 мм стена 98 мм общий |
| Глубина монтажа | 80 мм |

Дополнительно

| | |
|--|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 36 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 18 |
| [In] номинальный ток | 63 А |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Ввод кабеля | Надрезанные отверстия |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 1 земля блок клемм с 16 привинченных отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 16 привинченных отходящие линии |
| Отходящие линии распределительного блока | 2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль |
| Материал шкафа | Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик |
| Цвет | Дверь : белый (RAL 9003) Лицевая панель : белый (RAL 9003) |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-------------------|--|
| стандарты | EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 |
| этикетки качества | IMQ |
| огнестойкость | Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C |
| степень защиты IP | IP40 |
| степень защиты IK | IK07 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
|--------------------------------------|-------------|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | #N/A |
| Регламент REACH | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Contractual warranty

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
