



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Тип ячейки	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	4 кабельные стяжки 2 держателя клеммного блока 2 клеммных блока 32-конт. 4 комплекта маркировки 1 клеммный блок 4-конт.
Описание монтажной платы	Перфорированная

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	72
Количество горизонтальных рядов	4
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	4 комплект для маркировки 4 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 2 блок клемм, 32 отверстия 2 Опора блока клемм
Тип передней крышки	Прозрачный Мультимедийный щит
Рассеиваемая мощность, Вт	89 Вт
Номинальный ток	160 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17

Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии 2 с 32 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	34 x 10 mm ² 34 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	842 мм
Глубина	160 мм
Внутренняя глубина	88 мм
Цвет	Прозрачный зеленый Дверь: Светло-серый (RAL 7035) Шкаф:
Заданный участок	Испания

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 EN 50102 МЭК 60529 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень ударостойкости IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	7,53 кг
Высота упаковки 1	17 см
Ширина упаковки 1	47 см
Длина упаковки 1	85 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
