

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9A15035

Щитовая розетка iPC DIN 2P+T 16A 250V NEM C ИНД

Код EAN : 3606480097799



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iPC
Тип продукта	Модульная розетка
Краткое название устройства	IPC
Описание полюсов	2P + PE
Стандарт розетки	Немецкий

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 A
Номинальное рабочее напряжение	250 V AC 50/60 Hz
Исполнение монтажа	Стационарный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Шаг 9 мм	5
Высота	84 мм
Ширина	45 мм
Глубина	63 мм
Вес нетто	98 г
Цвет	White
Локальная индикация	Светодиод индикаторная лампа наличия напряжения срок службы: 100000 ч
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа1 кабель (-и) 6 мм ² Гибкий Зажим туннельного типа1 кабель (-и) 10 мм ² Жесткий
Длина зачистки проводов	13 mm
Момент затяжки	1,2 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	VDE 0620
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK03
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	99 г
Высота упаковки 1	4,5 см
Ширина упаковки 1	7 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	549 г
Высота упаковки 2	9 см
Ширина упаковки 2	8 см
Длина упаковки 2	24 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	75
Вес упаковки 3	8,722 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
