

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# R9F12120

## RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (AB) C 20A 1P 6000A

Код EAN : 3606481855633



### Основные характеристики

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Серия                    | Resi9                      |
| Наименование продукта    | AB Resi9                   |
| Тип продукта             | Автоматический выключатель |
| Область применения       | Защита                     |
| Описание полюсов         | 1P                         |
| Число защищенных полюсов | 1                          |
| Тип сети                 | Переменный ток             |
| Технология расцепителя   | Термомагнитный             |
| Код кривой               | C                          |
| Качественные этикетки    | EAC<br>UA TR               |

### Дополнительные характеристики

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Частота сети                 | 50/60 Гц           |
| Тип управления               | Рычаг управления   |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Тип монтажа                  | На DIN-рейку       |
| Монтажная опора              | DIN-рейка          |
| Шаг 9 мм                     | 2                  |
| Высота                       | 81 мм              |
| Ширина                       | 18 мм              |
| Глубина                      | 72 мм              |
| Глубина встраивания          | 44 мм              |
| Вес нетто                    | 120 г              |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы        |
| Защита от утечки на землю    | Отсутствует        |

### Условия эксплуатации

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Категория перенапряжения | III |
|--------------------------|-----|

|   |             |
|---|-------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...60 °C |
|---|-------------|

## Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Тип упаковки 1               | PCE       |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1         |
| Вес упаковки                 | 93 г      |
| Высота упаковки 1            | 1,8 см    |
| Ширина упаковки 1            | 7,5 см    |
| Длина упаковки 1             | 8,5 см    |
| Тип упаковки 2               | BB1       |
| Количество штук в упаковке 2 | 12        |
| Вес упаковки 2               | 1,161 кг  |
| Высота упаковки 2            | 8 см      |
| Ширина упаковки 2            | 9 см      |
| Длина упаковки 2             | 22,5 см   |
| Тип упаковки 3               | S03       |
| Количество штук в упаковке 3 | 144       |
| Вес упаковки 3               | 14,337 кг |
| Высота упаковки 3            | 30 см     |
| Ширина упаковки 3            | 30 см     |
| Длина упаковки 3             | 40 см     |

## Offer Sustainability

|   |   |
|---|---|
| Регламент REACH   | <a href="#">Декларация REACH</a>  |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да  |
| Директива EC RoHS   | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>   |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да  |
| Не содержит ртути   | Да  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>  |
| Регламент RoHS Китая  | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)                                |
| WEEE  | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Contractual warranty

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|