

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# R9F12232

## RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (AB) C 32A 2P 6000A

Код EAN : 3606481855749



### Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	AB Resi9
Тип продукта	Автоматический выключатель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	2P
Число защищенных полюсов	2
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Качественные этикетки	AENOR EAC UA TR

### Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Тип монтажа	На DIN-рейку
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм
Глубина	72 мм
Глубина встраивания	44 мм
Вес нетто	240 г
Механическая износостойкость	20000 циклы
Защита от утечки на землю	Отсутствует

### Условия эксплуатации

Категория перенапряжения	III
--------------------------	-----

Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C
---	-------------

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	193 г
Высота упаковки 1	3,5 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,202 кг
Высота упаковки 2	8,5 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	72
Вес упаковки 3	14,811 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

## Offer Sustainability

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Contractual warranty

Гарантия	18 месяцев
----------	------------