

Технические характеристики продукта

Характеристики

R9F12320

RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (AB) C 20A 3P 6000A

Код EAN : 3606481855817



Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	AB Resi9
Тип продукта	Автоматический выключатель
Область применения	Защита
Описание полюсов	3P
Число защищенных полюсов	3
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Качественные этикетки	EAC UA TR

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Тип монтажа	На DIN-рейку
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Высота	81 мм
Ширина	54 мм
Глубина	72 мм
Глубина встраивания	44 мм
Вес нетто	360 г
Механическая износостойкость	20000 циклы
Защита от утечки на землю	Отсутствует

Условия эксплуатации

Категория перенапряжения	III
--------------------------	-----

Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C
---	-------------

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	282 г
Высота упаковки 1	5,5 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	1,168 кг
Высота упаковки 2	8,5 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	22 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	48
Вес упаковки 3	14,413 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Offer Sustainability

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Contractual warranty

Гарантия	18 месяцев
----------	------------